

CABLE RG-58 CU cable coaxial 50 ohmios RG-58 CU



<http://www.tot-radio.com/rg58cu-p-176.html>

CABLE COAXIAL PARA BAJADA DE ANTENA RG-58 NORMAS MIL C-17F, CALIDAD EXTRA

VENTA POR METROS

Cable apropiado para instalaciones tanto amateur como profesionales en vehículos o instalaciones fijas donde no es necesaria mucha bajada de cable.



0,80 € (IVA incl.)

Características técnicas y tabla comparativa:

Impedancia: 50 Ω
Malla: cobre estañado
Conductor: cobre estañado 19 x 0,18mm
Dieléctrico: Polietileno
Factor de velocidad: 0,66
Capacidad nominal: 101 pF/m
Frec. máx. trabajo: 1GHz
Dimensiones (cond./dieléctrico/exterior): 0,9 / 2,95 / 4,95 mm
Cubierta: PVC
Peso aprox.: 4 Kg/100m
Radio curvatura: 25 mm

Tipo
Ohm
Factor Veloc
Tensión Máx RMS
pF por metro
Atenuación en dB por cada 100 mts
Diámetro en mm

10 Mhz
50 Mhz
100 mhz
200 Mhz
400 Mhz
800 Mhz
1 Ghz

RG-58

50
0,66
1900
93
4,6
9,1
13,1
19,4
28,4
42,7
49,0
5

RG-213

50
0,66
5000
101
1,8
4,5
6,7
9,9
14,3
21,3
24,3
10,3